

# Husmann®

## Umwelt-Technik



### Schnecken - Preßcontainer - HSPC

Der mobile Schnecken - Preßcontainer HSPC von Husmann eignet sich hervorragend für die Verdichtung von Kartonagen, Folien, Obstkisten und Müll. Durch den Einsatz der HSPC werden höchste Befüllgewichte erreicht und die Entsorgungskosten gesenkt. Dank der Kombination von Radial- und Axiallagern hält die Husmann-Schneckenpresse extremen Belastungen Stand. Daraus resultiert eine dauerhafte Zuverlässigkeit der Maschine - die HSPC ist somit besonders unanfällig für Reparaturen. Mittels der serienmäßigen Reversiereinrichtung sowie der Schersicherung ist die Husmann-Schneckenpresse gegen Schäden durch plötzlich auftretende Überlasten abgesichert. Die Mechanik ist in ein kompaktes und robustes Stahlgehäuse eingebaut, welches die hohen Preßkräfte sicher aufnimmt. Die Maschine ist bedienfreundlich, nimmt nur eine geringe Stellfläche in Anspruch und arbeitet dabei sehr wirtschaftlich und zuverlässig. Ein weiterer Vorteil des Schnecken-Preßcontainers ist in der leichten Entleerbarkeit der Gerätes zu sehen.

**Husmann®**  
Umwelt-Technik

**QUALITÄTS-  
MANAGEMENT**  
Wir sind zertifiziert  
Regelmäßige freiwillige  
Überwachung nach ISO 9001



**D-26892 Dörpen**

Am Bahnhof  
Tel. 0 49 63/9110-0  
Fax 0 49 63/9110-50

[www.husmann-web.com](http://www.husmann-web.com)

**D-49762 Lathen**

Gerhard-Husmann-Str. 4  
Tel. 0 59 33/93 18-0  
Fax 0 59 33/9318-50

**D-74564 Crailsheim**

Roßfelder Straße 55  
Tel. 0 79 51/93 79-0  
Fax 0 79 51/93 79-29

e-mail: [info@husmann-web.com](mailto:info@husmann-web.com)

**D-16909 Wittstock**

Gewerbepark  
Tel. 03 39 62/60 01-0  
Fax 03 39 62/60 01-2

## Technische Daten

TYP	SPB 18	SPB 20	SPB 22		
Behälter Inhalt (cbm)	18	20	22	Antriebsleistung:	11 kW
Gesamtlänge (mm)	6.205	6.605	7.005	Absicherung:	35 A
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550	2.550	Elektroanschluß:	400 V, 50 Hz
Gesamthöhe (mm)	2.580	2.580	2.580	Schneckendrehzahl:	11,4 U/min
				Einfüllöffnung oben:	1.100 x 1.075 mm



**Rampentrichter**



**Nachdrückvorrichtung**

### Qualitätsmerkmale der Schnecken – SPB - HSPC

- automatische Reversiereinrichtung
- langsam laufende, hochverschleißfeste Schneckenwelle robuste Doppellagerung zur Aufnahme von Radial- und Axialkräften
- stabiles, kompaktes Pressengehäuse
- Autotimer für einstellbaren Arbeitszyklus
- Container-Vollmeldung (100%)
- Schmierpatrone für Kettenantrieb
- Stern-Dreieck-Schaltung

Durch Sonderzubehör wie z.B. die bewährte elektromotorische Eindrückvorrichtung, kann jedes Gerät auf die speziellen Erfordernisse der jeweiligen Anfallstelle zugeschnitten werden.

**Umfangreiches Service-Paket: Firmeneigene Miet- und Leasinggesellschaft, flächendeckender, zuverlässiger Kundendienst, moderne Konstruktionsabteilung**

Verdichtungsanlagen – Selbstpressende Behälter – Presscontainer – Umschlaganlagen  
Großraumbehälter – Stahlmulden – Zerkleinerungsanlagen – Aktenvernichter - Sonderkonstruktionen

Die abgebildeten Geräte sind mit Zubehör ausgestattet, das nicht im Grundpreis enthalten ist.